



	Vaadittu kiinnityspinta
	Vaadittu vapaa ylä- ja sivutila
	Koneiston kiskon vapaa tila

A	Valoaukon korkeus	≤ 2500mm
B	Vapaa ylätila	≥ 160mm
C	Vapaa asennussyvyys: Käsikäyttöinen	
E	Vapaa asennussyvyys: Koneistolla	
G	Oven paino	≤ 165kg
W	Oven pinta-ala	≤ 12,5m <sup>2</sup>
X	Valoaukon leveys	≤ 5000mm

C	E
2605 mm (A > 2000 - 2125 mm)	3325 mm
2730 mm (A > 2125 - 2250 mm)	3575 mm
2855 mm (A > 2250 - 2375 mm)	3575 mm
2980 mm (A > 2375 - 2500 mm)	4335 mm

C Minimi	A + 375
E Minimi	C + 650
Lamellin paksuus	40 mm
Vapaa sivutila	85 mm
Kiskon valoaukon alla A)	50 mm

	* Ovillehti valoaukon alla	
	Käsikäyttöinen	Koneistolla
X ≤ 3000	Oletus 200	Oletus 0
	Käyntiovella 250	Käyntiovella 50
X ≤ 4500	Oletus 210	Oletus 10
	Käyntiovella 260	Käyntiovella 60
X ≤ 5000	Oletus 220	Oletus 80
	Käyntiovella 270	Käyntiovella 80