



	Vaadittu kiinnityspinta
	Vaadittu vapaa ylä- ja sivutila
	Koneiston kiskon vapaa tila

A	Valoaukon korkeus	≤ 3000mm
B	Vapaa ylätila	≥ 200mm
C	Vapaa asennussyvyys: Käsikäyttöinen	
E	Vapaa asennussyvyys: Koneistolla	
G	Oven paino	≤ 300kg
W	Oven pinta-ala	≤ 18m ²
X	Valoaukon leveys	≤ 6000mm

C	E
2605 mm (A > 2000 - 2125 mm)	3325 mm
2730 mm (A > 2125 - 2250 mm)	3575 mm
2855 mm (A > 2250 - 2375 mm)	3575 mm
2980 mm (A > 2375 - 2500 mm)	4335 mm
3230 mm (A > 2500 - 2750 mm)	4335 mm
3480 mm (A > 2750 - 3000 mm)	4335 mm

C Minimi	A + 375
E Minimi	E + 650
Lamellin paksuus	40 mm
Vapaa sivutila	85 mm
Kisko valoaukon alla (A)	50 mm

	* Ovillehti valoaukon alla	
	Käsikäyttöinen	Koneistolla
X ≤ 3000	Oletus	200
	Käyntiovella	250
X ≤ 4500	Oletus	210
	Käyntiovella	260
X ≤ 6000	Oletus	220
	Käyntiovella	270