



Vaadittu kiinnityspinta
Vaadittu vapaa ylä- ja sivutila
Koneiston kiskon vapaa tila

<b>A</b>	Valoaukon korkeus	$\leq 3000\text{mm}$
<b>B</b>	Vapaa ylätila	$\geq 100\text{mm}$
<b>C</b>	Vapaa asennussyvyys: Käsikäyttöinen	
<b>E</b>	Vapaa asennussyvyys: Koneistolla	
<b>G</b>	Oven paino	$\leq 300\text{kg}$
<b>W</b>	Oven pinta-ala	$\leq 18\text{m}^2$
<b>X</b>	Valoaukon leveys	$\leq 6000\text{mm}$

C	E
2605 mm (A > 2000 - 2125 mm)	<b>3325 mm</b>
2730 mm (A > 2125 - 2250 mm)	<b>3575 mm</b>
2855 mm (A > 2250 - 2375 mm)	<b>3575 mm</b>
2980 mm (A > 2375 - 2500 mm)	<b>4335 mm</b>
3230 mm (A > 2500 - 2750 mm)	<b>4335 mm</b>
3480 mm (A > 2750 - 3000 mm)	<b>4335 mm</b>

<b>C</b> Minimi	<b>A + 525</b>
<b>E</b> Minimi	<b>C + 650</b>
Lamellin paksuus	<b>40 mm</b>
Vapaa sivutila	<b>85 mm</b>
Kisko valoaukon alla (A)	<b>50 mm</b>

	* Ovillehti valoaukon alla	
	Käsikäyttöinen	Koneistolla
<b>X <math>\leq 3000</math></b>	Oletus <b>170</b> Käyntiovella <b>220</b>	Oletus <b>0</b> Käyntiovella <b>50</b>
<b>X <math>\leq 4500</math></b>	Oletus <b>180</b> Käyntiovella <b>230</b>	Oletus <b>10</b> Käyntiovella <b>60</b>
<b>X <math>\leq 6000</math></b>	Oletus <b>190</b> Käyntiovella <b>240</b>	Oletus <b>80</b> Käyntiovella <b>80</b>