



	Vaadittu kiinnityspinta
	Vaadittu vapaa ylä- ja sivutila
	Koneiston kiskon vapaa tila

<b>A</b>	Valoaukon korkeus	≤ 3000mm
<b>B</b>	Vapaa ylätila	≥ 200mm
<b>C</b>	Vapaa asennussyvyys: Käsikäyttöinen	
<b>E</b>	Vapaa asennussyvyys: Koneistolla	
<b>G</b>	Oven paino	≤ 300kg
<b>W</b>	Oven pinta-ala	≤ 18m <sup>2</sup>
<b>X</b>	Valoaukon leveys	≤ 6000mm

C	E
2605 mm (A > 2000 - 2125 mm)	3325 mm
2730 mm (A > 2125 - 2250 mm)	3575 mm
2855 mm (A > 2250 - 2375 mm)	3575 mm
2980 mm (A > 2375 - 2500 mm)	4335 mm
3230 mm (A > 2500 - 2750 mm)	4335 mm
3480 mm (A > 2750 - 3000 mm)	4335 mm

<b>C</b> Minimi	A + 375
<b>E</b> Minimi	E + 650
Lamellin paksuus	40 mm
Vapaa sivutila	85 mm
Kisko valoaukon alla (A)	50 mm

	* Ovillehti valoaukon alla	
	Käsikäyttöinen	Koneistolla
<b>X ≤ 3000</b>	Oletus 200	Oletus 0
	Käyntiovella 250	Käyntiovella 50
<b>X ≤ 4500</b>	Oletus 210	Oletus 10
	Käyntiovella 260	Käyntiovella 60
<b>X ≤ 6000</b>	Oletus 220	Oletus 80
	Käyntiovella 270	Käyntiovella 80