



	Vaadittu kiinnityspinta
	Vaadittu vapaa ylä- ja sivutila
	Koneiston kiskon vapaa tila

<b>A</b>	Valoaukon korkeus	≤ 3000mm
<b>B</b>	Vapaa ylätila	≥ 60mm
<b>C</b>	Vapaa asennussyvyys: Käsikäyttöinen	
<b>E</b>	Vapaa sennussyvyys: Koneistolla	
<b>G</b>	Oven paino	≤ 300kg
<b>W</b>	Oven pinta-ala	≤ 18m <sup>2</sup>
<b>X</b>	Valoaukon leveys	≤ 6000mm

C	E
2605 mm (A > 2000 - 2125 mm)	3325 mm
2730 mm (A > 2125 - 2250 mm)	3575 mm
2855 mm (A > 2250 - 2375 mm)	3575 mm
2980 mm (A > 2375 - 2500 mm)	4335 mm
3230 mm (A > 2500 - 2750 mm)	4335 mm
3480 mm (A > 2750 - 3000 mm)	4335 mm

<b>C</b> Minimi	A + 525
<b>E</b> Minimi	C + 650
Lamellin paksuus	40 mm
Vapaa sivutila	85 mm
Kisko valoaukon alla (A)	110 mm

* Ovillehti valoaukon alla			
	Käsikäyttöinen	Koneistolla	
<b>X ≤ 3000</b>	Oletus	230	Oletus 85
	Käyntiovella	280	Käyntiovella 130
<b>X ≤ 4500</b>	Oletus	240	Oletus 95
	Käyntiovella	290	Käyntiovella 140
<b>X ≤ 6000</b>	Oletus	250	Oletus 155
	Käyntiovella	300	Käyntiovella 155